

	0,22	0,35	0,5	0,75	1	1,5	2,5	4,0	6
	Barva	Barva	Barva	Barva	Barva	Barva	Barva	Barva	Barva
1	bílá	bílá	bílá	bílá	bílá	bílá	bílá	černá	rudá
2	černá	bílá/černá	bílá/černá	černá	bílá/černá	černá	černá	hnědá **	šedá **
3	fialová	bílá/rudá	černá	černá/fialová	černá	černá/rudá	hnědá	rudá	černá
4	hnědá	černá	fialová	fialová	černá/zelená	fialová	modrá	sv.modrá	
5	modrá	fialová	fialová/černá	hnědá	černá/žlutá**	hnědá	rudá	šedá **	
6	oranžová	fialová/černá	hnědá	modrá	fialová	modrá	sv modrá **		
7	rudá	hnědá	modrá	modrá/černá	hnědá	oranžová	šedá		
8	růžová	modrá	modrá/bílá	oranžová**	modrá	rudá	zelená		
9	šedá	oranžová	modrá/černá	rudá	modrá/černá	rudá/černá **	žlutá		
10	zelená	rudá	modrá/rudá	rudá/černá	modrá/rudá	sv.modrá **			
11	žlutá	růžová	oranžová	šedá	oranžová	šedá			
12		růžová/černá	rudá	šedá/černá	rudá	zelená			
13		šedá	rudá/černá	zelená	rudá/bílá				
14		šedá/černá	růžová	žlutá	rudá/černá	zelená/žlutá			
15		zelená	světle modrá **	žlutá/černá	rudá/zelená	žlutá			
16		zelená/černá	šedá		světle modrá	žlutá/rudá			
17		žlutá	šedá/černá		šedá				
18			šedá/rudá		zelená				
19			zelená		zelená/hnědá				
20			zelená/černá		zelená/žlutá				
21			zelená/žlutá		žlutá				
22			žlutá		žlutá/bílá				
23			žlutá/černá		žlutá/rudá				
24			hnědá/černá		žlutá/modrá				
25			hnědá/modrá						
26			hnědá/rudá		žlutá/černá				

Kroucené autovodiče typu FLRY-BSL

Průřez	Barvy	Cena od 10	Cena od 100
2x0,35	oranžová/černá + oranžová/zelená	10,66	8,18
2x0,35	oražová/hnědá + oranžová/černá	10,66	8,18
2x0,75	modrá + bílá	12,2	9,9
2x1,0	žlutá + rudá	14,3	10,6

Ceny autovodičů FLRY-B / 1m, BEZ DPH.

Typ vodiče	Průřez vodiče mm2	Balné jednotky – cívky		
		od 100m	od 50m	Metráž
FLRY-B	0,22	2,81	x	x
FLRY-B	0,35	2,91	3,78	3,93
FLRY-B	0,5	3,11	4,043	4,19
FLRY-B	0,75	4,39	5,7	5,92
FLRY-B	1	4,49	5,83	6,06
FLRY-B	1,5	6,49	8,43	8,76
FLRY-B	2,5	9,43	11,08	12,31
FLRY-B	4	16,3	20	22
FLRY-B	6	22	28,6	29,7

Orientační obsah v boxu
x
5000 m
3000 m
2500 m
2000 m
1500 m
1000 m
500 m
500 m

Balící množství v boxu jsou je orientační, mohou se lišit dle aktuální dodávky z výroby.

Konstrukce a parametry vodičů FLRY

Jádro : měděné, lanované, holé.

Izolace : PVC odolné proti oleji a palivu

Teplota použití : - 40 až +105°C

Provozní napětí : do 60V

Zvláštní vlastnosti : úspora místa a hmotnosti díky redukované izolaci



* Všechny zde uvedené balné jednotky nemusí být dostupné pro všechny barevné kombinace uvedených vodičů.

* dostupnost velikostí jednotlivých balných jednotek Vám rádi sdělíme na konkrétní poptávku.

**** takto označené vodiče nemusí být dostupné skladem a v metráži. Některé jsou na objednávku a pouze v celém boxu.**

Vodiče navijíme na kvalitní cívky, v délkách dle požadavku. Přibližný rozsah je od 20 bm do 1000 bm, dle možnosti cívky.

Další barevné a rozměrové kombinace jsme schopni dodat na předchozí objednávku, při odběru minimálně 1000 - 2000m od typu. Aktuální informace Vám rádi poskytneme na dotaz

Jsme schopni zajistit zakázkovou výrobu kroucených vodičů FLRY-B, dle individuálního požadavku.

Ceny zde uvedené jsou vztaheny k aktuální hodnotě dopočtu mědi. V případě podstatné změny budou ceny upraveny.

Aktuální ceny a sortiment barev vždy naleznete na našem webu www.autokabel.cz

Všechny ceny zde uvedené jsou BEZ DPH.